

Application: gvSIG desktop - gvSIG feature requests #506

modificar el addonsmanager para que intente descargar primero los paquetes del pool por defecto.

04/08/2012 10:10 PM - Joaquín del Cerro Murciano

Status:	Closed	% Done:	90%
Priority:	Urgent	Spent time:	0.00 hour
Assignee:	Joaquín del Cerro Murciano		
Category:	Installer		
Target version:	2.0.0-devel-2055		
gvSIG version:	2.0.0	Add-on resolve version:	
Keywords:		Add-on resolve build:	
Has patch:	No	Proyecto:	
Add-on name:	Unknown	Hito:	
Add-on version:			

Description

Cuando seleccionamos instalacion desde url y intentamos instalar un paquete, el addons manager intenta descargarlo desde la url indicada en download-url en el paquete. Modificar este comportamiento para que primero intente descargarlo del pool de paquetes del mismo servidor del que se descargo el indice, si no lo encuentra ahi que pase a buscarlo a la ubicacion indicada en la propiedad download-url del paquete.

Associated revisions

Revision 38190 - 04/23/2012 10:01 AM - Cesar Ordiñana

Change variable to constant.

Refs #506.

Revision 38191 - 04/23/2012 12:46 PM - Cesar Ordiñana

Try to download first relative to the main index URL. If not found there download from the URL in the downloadURL package info property.

Fixes #506.

History

#1 - 04/08/2012 10:13 PM - Joaquín del Cerro Murciano

- Tracker changed from gvSIG bugs to gvSIG feature requests

- Category set to Installer

#2 - 04/23/2012 02:28 PM - Cesar Ordiñana

- Status changed from New to In progress

- Assignee set to Cesar Ordiñana

#3 - 04/23/2012 06:46 PM - Cesar Ordiñana

- Status changed from In progress to Fixed

- % Done changed from 0 to 100

Applied in changeset r38191.

#4 - 06/28/2012 01:55 PM - María Maluenda

- Status changed from Fixed to Awaiting response

Need instructions in order to check

#5 - 07/02/2012 03:34 PM - Joaquín del Cerro Murciano

- Status changed from Awaiting response to Under review

#6 - 07/04/2012 12:04 PM - Juan Lucas Domínguez

Hola.

La única manera que se me ocurre de comprobar en qué orden se intenta la descarga (desde el punto de vista de un usuario) sería usar un sniffer (monitor de peticiones HTTP, etc) y echar un vistazo al log del sniffer o la lista de URLs accedidas:

<http://www.cleansoft.com/images/sniffer/maininterface.jpg>

O bien, hacer que gvSIG escriba los intentos en gvSIG.log y luego el usuario puede leerlo (¿Quizá gvSIG ya hace eso?)

#7 - 07/04/2012 05:46 PM - Cesar Ordiñana

- Status changed from Under review to In progress

- Target version changed from 2.0.0-alpha5 to 2.0.0-devel-2050

- % Done changed from 100 to 90

En el log, si se intenta descargar de una ubicación relativa y no lo encuentra, si que se indica de dónde se ha intentado. Pero hay que modificar la configuración del log para que aparezca, ya que se muestra como debug.

Creo que vale la pena que se indique en el log por defecto esta información, mostrando de dónde se intenta descargar cada vez, cosa que nos vendrá bien para verificar la corrección, y ante posibles errores futuros de los usuarios.

Reabro el ticket y lo muevo de versión.

#8 - 08/13/2012 10:36 AM - Joaquín del Cerro Murciano

- Target version changed from 2.0.0-devel-2050 to 1.12.0-rc1

#9 - 08/13/2012 10:45 AM - Joaquín del Cerro Murciano

- Target version changed from 1.12.0-rc1 to 2.0.0-rc1

#10 - 09/13/2012 06:28 PM - Cesar Ordiñana

- Assignee changed from Cesar Ordiñana to Joaquín del Cerro Murciano

#11 - 10/01/2012 10:10 AM - Joaquín del Cerro Murciano

- Status changed from In progress to Closed

#12 - 10/01/2012 10:11 AM - Joaquín del Cerro Murciano

- Target version changed from 2.0.0-rc1 to 2.0.0-devel-2055