

## Application: gvSIG desktop - gvSIG bugs #799

### Error loading WMS layer after first session

06/21/2012 05:07 PM - Manuel Madrid

<b>Status:</b> Closed	<b>% Done:</b> 100%
<b>Priority:</b> High	<b>Spent time:</b> 0.00 hour
<b>Assignee:</b> Joaquín del Cerro Murciano	
<b>Category:</b> WMS	
<b>Target version:</b> 2.0.0-devel-2050	
<b>Severity:</b>	<b>Add-on version:</b>
<b>gvSIG version:</b> 2.0.0	<b>Add-on build:</b>
<b>gvSIG build:</b> 2048	<b>Add-on resolve version:</b>
<b>Operative System:</b> Linux	<b>Add-on resolve build:</b>
<b>Keywords:</b>	<b>Proyecto:</b>
<b>Has patch:</b> No	<b>Hito:</b>
<b>Add-on name:</b> Unknown	

**Description**

1. Install gvSIG 2.0 2048 (standard distribution, typical installation)
2. Open it and load a WMS layer. Everything is ok.
3. Exit and open it again.
4. Load the same WMS layer. We get an error.

Attached the log file and an extract from the Linux command line.

#### Associated revisions

##### Revision 38532 - 07/02/2012 09:20 AM - Joaquín del Cerro Murciano

fixes #799

Cuando se ejecutaba desde una ruta distinta a donde se encontraba el gvSIG.sh no encontraba las librerías nativas.

Se estaba guardando los paths a las nativas con una ruta relativa y luego cambiaba el directorio corriente, así que luego no las encontraba.

#### History

##### #1 - 06/21/2012 05:19 PM - Manuel Madrid

- Assignee set to Ignacio Brodín

##### #2 - 06/22/2012 12:05 PM - Manuel Madrid

- Target version changed from 1.12.0-rc1 to 2.0.0-rc1

##### #3 - 06/24/2012 09:47 PM - Joaquín del Cerro Murciano

- Priority changed from Normal to High

- Target version changed from 2.0.0-rc1 to 2.0.0-devel-2050

##### #4 - 07/02/2012 02:06 PM - Ignacio Brodín

- Assignee changed from Ignacio Brodín to Joaquín del Cerro Murciano

Error en el cálculo de GVSIG\_HOME en gvSIG.sh

**#5 - 07/02/2012 03:24 PM - Joaquín del Cerro Murciano**

Al parecer el primer arranque lo hacia desde el propio proceso de instalacion mientras que los siguientes los hacia desde linea de comandos especificando una ruta relativa del estilo de:

```
./gvsig-desktop/gvSIG-desktop-2.0.0-2048/gvSIG.sh
```

y ejecutandolo de esta forma, en el gvSIG.sh se calculaba mal el GVSIG\_HOME y luego ya no encontraba las nativas de raster.

**#6 - 07/02/2012 03:24 PM - Joaquín del Cerro Murciano**

- *Status changed from New to Fixed*

- *% Done changed from 0 to 100*

Applied in changeset r38532.

**#7 - 08/29/2012 02:27 PM - Joaquín del Cerro Murciano**

- *Status changed from Fixed to Closed*

**Files**

---

gvSIG_WMS.log	146 KB	06/21/2012	Manuel Madrid
Error_WMS_after_first_session.txt	8.51 KB	06/21/2012	Manuel Madrid